

Specifikation


- Vibes by Orlo™ akustik- och elektronikplattform med bl a klass-D förstärkare, DSP för optimal ljudbehandling och egenutvecklade högtalarelement.
- Bluetooth v4.0. Ljudströmning via A2DP.
- Frekvensomfång 75Hz – 20kHz.
- Ljudtryck (SPL) 88dB @ 1m.
- Inspänning 100-240VAC/47-63Hz, 0,12A.
- IP44 förutom högtalarelement och elektriska anslutningspunkter.
- Temperatur, användning: +10 -- +40 grader Celsius.
- Temperatur, förvaring: -25 -- +60 grader Celsius.
- Mått 80x233x32mm. Baffeln sticker ut 12mm med en diameter på 74mm. Storlek på gallret är Ø85mm.

Declaration of conformity

Orlo AB, with principal address Industrigatan 4, SE-212 14 Malmö, Sweden, declare that this product "Orlo CAB" is in conformity with the CE marking directive 93/68/EEC, the EMC Directive 2004/108/EC and the Low Voltage Directive 2006/95/EG.

The "Orlo CAB" loudspeaker also conforms to RoHS directive (2011/65/EU) and WEEE directive 2012/19/EU. The waste bin symbol means that you shall not throw the product in the waste bin but instead make sure it is recycled as electronic goods. The product is lead and halogen free.

Malmö, December 2014



Fredrik Bågenholm, CEO



MAN-Orlo_CAB-R2

Orlo CAB

Bluetooth stereohögtalare för fast installation



Gratulerar till ditt köp av dessa högtalare!

Högtalarna är specialutvecklade och tillverkade i Sverige för att ge dig fantastiskt ljud med djup fyllig bas var du än väljer att installera dem. De är ett komplett trådlöst system med kontrollerad akustik vare sig de sitter monterade i ett skåp, i taket eller genom en panel på väggen.

Högtalarna är trimmade för att säkerställa optimalt ljud när enheten du strömmar ljud ifrån har sina ljudinställningar neutralt inställda utan extra ljudförbättrande inställningar aktiverade. Justeringar för extra bas, surround eller loudness bör vara avstängda.

Installation

1. Packa upp högtalaren.
2. Gör ett runt hål för höger och vänster högtalarbaffel där du avser montera högtalarna, håldiameter 75mm. Använd hålsåg eller fräs.
3. Montera höger och vänster högtalare genom att skruva fast dem med avsedd skruv (max 3mm i diameter och flat skruvskaft max 6mm). Försänk skruv får ej användas. Dra **inte** skruvarna hårt, högtalarna skall bara fästas så att de inte vibrerar, inte mer. Medleverade träskruvar går in ca 9mm i materialet de fästs mot.
4. Fäst gallren genom att ta bort skyddstejpen på den självhäftande tejpens och tryck fast det mot ytan. Styrpinnar på gallerramen ser till att gallret hamnar rakt. Du kan välja vilket håll du vill att gallrens hålbild skall vara roterad. Roter dem lika.
5. Förlägg kabeln mellan högtalarna enligt önskemål. Den är 1,5m lång men kan kapas vid behov. Ett skarvdon för snabb och enkel återanslutning levereras med.
6. Dra strömkabeln enligt önskemål. Koppla in den till 100-240VAC elanslutning i en fast installation enligt gällande normer. Kabeln är 1,5m lång men kan kapas vid behov.
7. När högtalaren får spänning startar den och går att ansluta och koppla upp sig mot med Bluetooth. Vid anslutning dyker högtalaren upp i din enhet med namnet "Orlo CAB X", där X är ett tal mellan 1 och 9. Ingen pinkod behövs för anslutning.
8. Trevlig lyssning!

